



New Ecomatic



Washing unit to clean plates after printing

Suitable for printers who store plates for further reprints • Washing function, ink removal and gumming with specific store gum, drying • Very robust and ecological • All inner parts are stainless steel • Ink wash-off through three bars sprinkling liquid cleaner and rotating brushes • Detergent, gum and water in closed extractable circuit tanks to simplify cleaning • Closed circuit rinsing with warmed and filtered water through external steel water recycler 120 litres (26.39 gal) on wheels (SR120 plus) • Perfect spreading of storage gum • Independently adjustable feed/brushing speeds • Washing of the gumming section at the end of the cycle • Optional Kit for 90° bent plates • Fast Version for customers that require a greater washing speed, increased with two washing sections, greater number of rollers, rinsing with double brush, double chemical tank



Macchina per il lavaggio delle lastre dopo la stampa

Adatta per gli stampatori che archiviano le lastre per successive ristampe • Funzione di lavaggio e rimozione dell'inchiostro e rigommatura con gomma specifica per archiviazione e asciugatura • Molto robusta ed ecologica • Tutte le parti interne sono in acciaio inox • Pulizia mediante tre barre irroratrici del liquido detergente e spazzole rotanti • Detergente, gomma e acqua contenuti in serbatoi a circuito chiuso estraibili per facilitarne la pulizia • Risciacquo a circuito chiuso con acqua riscaldata e filtrata tramite ricircolo esterno inox da 120 litri su ruote (SR120 plus) • Perfetta stesura della gomma da archivio • Velocità di passaggio e spazzolatura regolabili indipendentemente • Lavaggio a fine ciclo della sezione gommatura • Kit opzionale per lastre con piega a 90° • Versione Fast per i clienti che necessitano una maggiore velocità di lavaggio, maggiorata con due sezioni di lavaggio, maggior numero di rulli, risciacquo con doppia spazzola, doppio serbatoio del chimico



OVIT Srl

NEW ECOMATIC 90 - 120 - 140 - 90F - 120F - 140F



Laveuse de plaque après l'impression

Approprié pour imprimeurs qui archivent plaques pour une réutilisation ultérieure • Fonction de nettoyage, enlèvement d'encre et gommage avec une spécifique gomme pour archivage et séchage • Très robuste et écologique • Toutes parties intérieures en acier inox • Nettoyage de l'encre avec 3 barres d'aspersion une solution détergente et brosses rotatives • Détergent, gomme et eau sont contenus en réservoirs au circuit fermé amovibles pour en faciliter le nettoyage • Rinçage au circuit fermé avec eau chauffée et filtrée à travers un système de recyclage extérieur de 120 litres sur roues (SR120 plus) • Parfait épandage de la gomme d'archive • Vitesse entraînement / brossage réglables indépendamment • Lavage à fin du cycle de la section gomme • Kit option pour plaques coudées à 90° • Version Fast pour le client qui nécessitent plus de vitesse de lavage, majorée avec deux section de nettoyage, plus grand nombre de rouleaux, rinçage avec double brosse, double réservoir du chimique



Limpiadora de planchas después de la imprenta

Apta para impresores que almacenan planchas para posteriores reimpresiones • Función de lavado, eliminación de la tinta y gomado con goma específica por almacenamiento y secado • Muy robusta y ecológica • Todas partes interiores son de acero inoxidable • Lavado de tinta mediante 3 barras de aspersion del detergente líquido y cepillos rotatorios • Detergente, goma y agua contenidos en tanques a circuito cerrado extraíbles para facilitar la limpieza • Lavado a circuito cerrado con agua calentada y filtrada a través un sistema de reciclaje exterior en acero inox de 120 litros sobre ruedas (SR120 plus) • Perfecta aplicación de goma de archivo • Velocidades avance/cepillado ajustables de forma independiente • Lavado al final de ciclo de la sección goma • Kit opcional para placas con pliegue a 90° • Version Fast para los clientes que necesitan una mayor velocidad de lavado, aumentada con dos secciones de lavado, mayor número de rollos, enjuague con doble cepillo, doble tanque del químico



Plattenauswaschmaschine nach dem Druck

Geeignet für Druckereien, die Platten für Wiederholaufträge lagern • Hohe Zeitersparnis und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für den Betreiber / Umwelt durch den automatisierten Prozess der Reinigung, Gummierung und Trocknung • Sehr robust und ökologisch • Alle inneren Teile aus Edelstahl • Abwaschen der Farbe über 3 Sprühstangen, über die flüssiger Reiniger aufgesprüht wird, sowie Bürsten • Waschmittel, Gummierung und Wasser in einem geschlossenen herausnehmbaren Tank für eine einfache Reinigung • Geschlossener Sprüh-Kreislauf mit erwärmtem und gefiltertem Wasser über externe stählerne Wasserrecycler, 120 Liter, auf Rollen (SR120 plus) • Perfekte Verteilung der Gummierung zur Einlagerung • Unabhängige einstellbare Zuführ- und Bürsten-Geschwindigkeit • Waschen am Ende des Gummierungszyklus • Optional: Kit für 90° gebogene Platten • Schnellere Version für Kunden, die eine größere Waschgeschwindigkeit benötigen, mit 2 Waschsektionen, größere Anzahl von Walzen, Spülung mit Doppelbürsten, Doppelchemietank



DISPLAY CONTROL PANEL

Technical details

	Mod. 90	Mod. 120	Mod. 140	Mod. 90F	Mod. 120F	Mod. 140F
Max plate width	880 mm (34")	1180 mm (46,45")	1380 mm (54, 33")	880 mm (34")	1180 mm (46,45")	1380 mm (54,33")
Min plate length	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")
Width	1370 mm (53,93")	1670 mm (65,74")	1900 mm (74,80")	1370 mm (53,93")	1670 mm (65,74")	1900 mm (74,80")
Length with tables	3220 mm (126,77")	4020 mm (158,26")	4620 mm (181,88")	3720 mm (146,45")	4520 mm (177,95")	5120 mm (201,57")
Height	1150 mm (45,27")	1150 mm (45,27")	1150 mm (45,27")	1150 mm (45,27")	1150 mm (45,27")	1150 mm (45,27")
Working height	900 mm (35,43")	900 mm (35,43")	900 mm (35,43")	900 mm (35,43")	900 mm (35,43")	900 mm (35,43")
Solvent tank capacity	1 x 40 lt (8,79 gal)	1 x 40 lt (8,79 gal)	1 x 40 lt (8,79 gal)	2 x 30 lt Each (6,59 gal)	2 x 30 lt Each (6,59 gal)	2 x 30 lt Each (6,59 gal)
Gum tank capacity	15 lt (3,29 gal)	15 lt (3,29 gal)	15 lt (3,29 gal)	20 lt (4,39 gal)	20 lt (4,39 gal)	20 lt (4,39 gal)
Water tank capacity	15 lt (3,29 gal)	15 lt (3,29 gal)	15 lt (3,29 gal)	20 lt (4,39 gal)	20 lt (4,39 gal)	20 lt (4,39 gal)
External water Recycler	120 lt (26,39 gal)	120 lt (26,39 gal)	120 lt (26,39 gal)	120 lt (26,39 gal)	120 lt (26,39 gal)	120 lt (26,39 gal)
Electrical data	380 V 50/60 Hz 5Kw	380 V 50/60 Hz 6Kw	380 V 50/60 Hz 6Kw	380 V 50/60 Hz 5Kw	380 V 50/60 Hz 6Kw	380 V 50/60 Hz 6Kw
Weight	360 Kg	420 Kg	450 Kg	395 Kg	450 Kg	485 Kg